

**Детали крепления трубопроводов
СКОБЫ ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЕ
Конструкция и размеры**

Pipe-line fastening parts.
Four-seat cramps.
Design and dimensions

**ГОСТ
24136—80**

Взамен
ГОСТ 16690—71

ОКП 12 8001

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля 1980 г. № 1891 срок введения установлен

с 01.01.81

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 16.10.85 № 3332 срок действия продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на четырехместные скобы диаметром D от 4 до 50 мм.

2. Конструкция и размеры четырехместных скоб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Апрель 1988 г.



Примечания:

1. Все размеры, кроме размеров B и s , обеспечиваются инструментом.
2. Отклонение от центра радиуса R относительно оси поверхностей E не должно быть более 1 мм.

Размеры, мм

D	A ±0,5	B×s для испол- нений		H	L	d H14	d ₁	h	l			Масса 1000 шт., кг. для испол- нений		Применяе- мость для ис- полнений			
		1	2						Номи- нал.	Пред. откл.	r	r ₁	r ₂	1	2	1	2
4	34			3	50				16				6,2	12,4			
5	37			4	53				20				6,7	13,4			
6	44	16×1,0	16×2	5	60	5,8	9	1,0	24	0,6	3	2	10	7,5	15,0		
8	50			6	66				32					8,5	17,0		
10	58			8	74				40					10,1	20,2		
12	66			10	82				48					11,5	23,0		
16																	

Продолжение

Размеры, мм

D	A ±0,5	B×s для испол- нений		H	L	d H14	d ₁	h	l			Масса 1000 шт., кг. для исполне- ний		Применяе- мость для ис- полнений		
		1	2						r	r ₁	r ₂	1	2	1	2	
																Номин.
14	80			12	98				56				24,9	46,6		
16	88	18×1,6	18×3	14	106	7,0	10		64				27,4	51,2		
18	96			16	114				72	0,6	29,9	55,9				
20	110			18	128				85		33,8	63,2				
22	125			20	147			1,4	90	5	3	10	46,7	87,3		
25	140			22	162				105				51,8	96,9		
28	150	22×1,6	22×3	24	172				115				55,3	103,4		
32	165			28	187		130		61,1	114,2						
36	180			32	202	9,0	14		145		66,8	124,9				
40	200			35	230				165	1,0			129,8	194,7		
45	220	30×2,0	30×3	40	250				185				142,1	213,1		
50	240			45	270		2,0		205	6	4	16	156,0	234,0		

Пример условного обозначения четырехместной скобы исполнения 1 D=20 мм из стали марки 20 с покрытием Ц9.хр:

Скоба 1—20—20—Ц9.хр ГОСТ 24136—80

То же, исполнение 2 из стали марки 12Х18Н10Т с покрытием Хим. Пас.:

Скоба 2—20—12Х18Н10Т—Хим. Пас. ГОСТ 24136—80

3. Технические требования — по ГОСТ 24140—80.