



1 - хомут; 2 - кронштейн; 3 - болт; 4 - гайка

Черт. I

РИС. 301525.001 ТУ

ИЗМ.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

Размеры, мм

Таблица I

Наружный диаметр трубы	D	H	b		s			d	Масса, кг, не более				
			Материал						Материал				
			СТ, КС	AMr	СП, СК	СТ, КС	AMr		СП, СК	СТ, КС	AMr	СП	СИ
6, 7, 8	10	16							0,04	0,03	0,05	0,08	
9, 10, 11, 12	15								0,05	0,04	0,05	0,08	
14	20	18		20			2		0,06	0,04	0,05	0,08	
16, 18, 20, 22 ^ж	25		20	20	2	2	6,6	0,06	0,04	0,05	0,08		
22, 24, 25 ^ж	30	20							0,11	0,05	0,10	0,16	
25, 28, 30, 32 ^ж	35								0,15	0,05	0,10	0,16	
32, 34, 36 ^ж	40	25		25			3		0,16	0,06	0,10	0,17	

ИДЖ.301525.001 ТУ

Размеры, мм

Продолжение табл. I

Наружный диаметр трубы	D	H	b			s			d	Масса, кг, не более													
			Материал							Материал													
			СТ, ЮЗ	АМГ	СП, СК	СТ, ЮЗ	АМГ	СП, СК		СТ, ЮЗ	АМГ	СП	СК										
36, 38, 40, 42	45	30	20	20	20	3	3	6,6	0,16	0,06	0,10	0,16											
42, 45*	50												25	3	0,23	0,08	0,15	0,24					
45, 48, 50*, 52	55												-	-	0,25	-	0,15	0,24					
50, 55*, 56*, 57*	60												25	3	0,25	0,08	0,16	0,25					
55, 56, 57	65												20	3	3	9,0	0,25	0,17					
60, 63, 63,5; 65	70																		-	-	0,27	-	0,17
70.	75																		-	-	0,29	-	0,18
73, 75*, 76*	80																		25	3	0,32	0,11	0,20

		Размеры, мм						Продолжение табл. I					
Наружный диаметр трубы	D	H	b			s			d	Масса, кг, не более			
			Материал							Материал			
			СТ, КЗ	АМг	СП, СК	СТ, КЗ	АМг	СП, СК		СТ, КЗ	АМг	СП	СК
75, 76, 80*	85	30	20	25	20	3	3	3	9,0	0,33	0,12	0,21	
80, 83, 85*	90									0,34	0,12	0,22	
85, 89, 90	95									0,38	0,13	0,23	
95, 100	105									0,39	0,14	0,23	
102, 105	110									0,54	0,19	0,32	
108, 110	115									0,55	0,19	0,33	
114, 115	120									0,58	-	0,35	
120, 121	125	40	25	25	4	-	4	11,0	0,60	0,21	0,36		
125, 127, 130	135								0,89	0,31	0,53		
133, 135	140								0,90	0,32	0,54		

Рис. 301525.001 ТУ

Формат А4

5 С/П

Стр.	6		Размеры, мм						Продолжение табл. I					
	Наружный диаметр трубы	D	H	b		s		d	Масса, кг, не более					
				Материал						Материал				
				СТ, КЗ	АМг	СП, СК	СТ, КЗ		АМг	СП, СК	СТ, КЗ	АМг	СП	СК
РИФ. 301525.001	I40	I45							0,92	0,32	0,55			
	I46, I50	I55	25	25	25	4	4	4	0,95	0,34	0,58			
	I55, I56	I60							0,96	0,35	0,59			
	I59, I60	I65		40			5		I,22	0,45	0,73			
	I65	I70							I,26		0,76			
	I68	I75							I,30		0,78			
	I80	I85	40	40				5	I,32		0,79			
	I85	I90		40	40	5	5		I,36	0,48	0,82			
	I94	200							I,4I		0,85			
	200, 205, 206	210							I,49		0,89			
	210	220							I,50		0,90			
	219, 220	225							I,52		0,9I			
	230	240							2,00		I,20			

Канц. Лист
 № докум.
 Подп.
 Дата
 РИДФ.301525.001 ТУ
 Формат А3:1

Размеры, мм

Продолжение табл. I

Наружный диаметр трубы	D	H	Материал						d	Масса, кг, не более			
			t			s				Материал			
			СТ, КЗ	АМг	СП, СК	СТ, КЗ	АМг	СП, СК		СТ, КЗ	АМг	СП	СК
245	250			-						2,10	-	1,26	
258, 260	265			40			6			2,20	1,18	1,32	
270, 273	280					5		5		2,30		1,38	
280	290			-			-			2,50	-	1,50	
299	305									2,60		1,56	
307, 310	315	40	40	40	40		6		13,0	2,70	1,40	1,62	-
325	335			-			-			4,14	-	2,48	
357, 360*	365			40			6			4,40	1,58	2,50	
360	370									4,48		2,69	
370	380			-		6	-	6		4,58		2,75	
377	385									4,68	-	2,80	
426	435									5,20		3,12	

Примечание.

Подсечки, соответствующие трубам с наружным диаметром, отмеченным знаком "ж", не применять для изделий 21.