

8-517.000

		D	()	B*	B0*	L*	LO*	H		*
8-517.000	1	14-18	0,80 (80)	70	40	280	80	50	1,9	350 .
8-517.000-01	1	14-18	0,80 (80)	70	40	280	80	50	1,9	1 520 .
8-517.000-02	1	25, 28	1,40 (140)	70	40	280	80	92	2	380 .
8-517.000-03	1	25, 28	1,40 (140)	70	40	280	80	92	2	1 590 .
8-517.000-10	2	32	2,47 (250)	70	40	280	80	112	1,9	350 .
8-517.000-11	2	32	2,47 (250)	70	40	280	80	112	1,9	1 520 .
8-517.000-12	2	38	2,47 (250)	70	40	280	80	117	1,9	350 .
8-517.000-13	2	38	2,47 (250)	70	40	280	80	117	1,9	1 520 .
8-517.000-14	2	45	3,95 (400)	70	40	280	80	121	1,9	350 .
8-517.000-15	2	45	3,95 (400)	70	40	280	80	121	1,9	1 520 .
8-517.000-16	2	57	5,93 (600)	90	60	300	100	126	2,6	460 .
8-517.000-17	2	57	5,93 (600)	90	60	300	100	126	2,6	2 100 .
8-517.000-18	2	76	5,93 (600)	90	60	300	100	138	2,7	480 .
8-517.000-19	2	76	5,93 (600)	90	60	300	100	138	2,7	2 200 .
8-517.000-20	2	89	5,93 (600)	90	60	300	100	146	2,7	480 .
8-517.000-21	2	89	5,93 (600)	90	60	300	100	146	2,7	2 200 .
8-517.000-22	3	14-18	1,97 (200)	60	26	280	80	57	1,5	320 .
8-517.000-23	3	14-18	1,97 (200)	60	26	280	80	57	1,5	1 400 .
8-517.000-24	3	25-28	1,97 (200)	60	30	280	80	63	1,5	320 .
8-517.000-25	3	25-28	1,97 (200)	60	30	280	80	63	1,5	1 400 .
8-517.000-26	3	32	2,46 (250)	70	70	280	80	113	2,2	440 .
8-517.000-27	3	32	2,46 (250)	70	70	280	80	113	2,2	1 890 .
8-517.000-28	3	38	2,46 (250)	70	70	280	80	117	2,2	440 .
8-517.000-29	3	38	2,46 (250)	70	70	280	80	117	2,2	1 890 .
8-517.000-30	3	45	3,95 (400)	70	70	280	80	122	2,3	470 .
8-517.000-31	3	45	3,95 (400)	70	70	280	80	122	2,3	1 950 .
8-517.000-32	3	57	5,92 (600)	90	90	300	100	126	3,3	630 .
8-517.000-33	3	57	5,92 (600)	90	90	300	100	126	3,3	2 550 .
8-517.000-34	3	76	5,92 (600)	90	90	300	100	140	3,5	710 .
8-517.000-35	3	76	5,92 (600)	90	90	300	100	140	3,5	2 690 .
8-517.000-36	3	89	5,92 (600)	90	90	300	100	148	3,6	750 .
8-517.000-37	3	89	5,92 (600)	90	90	300	100	148	3,6	2 740 .

*